录入日期:　　年　月　日

顾客 联系信息	①	公司名　: 部门名称　: 全名　: 联系信息　:　电话　　电子邮件 :
试产计划	②	试产日期　:　　原型数量　:　　(台)
量産计划		量産開始　:　　计划数量 :　　(台／月・年)
用途・目的	③	请从下面选择或描述使用DLCAP的目的。 [用途]・乘用车　・公共汽车　・轨道　・铁路　・船舶　・飞机　・工程机械　・军事关系　・医疗设备　・OA设备　・FA设备　・测量设备　・普通家用 ・其他: [目的]・功率再生　・功率后备　・功率峰值辅助　・减少环境负荷　・瞬时低补偿 ・其他:　功率峰值削减
环境条件	④	输入将要安装模块的地方的温度环境条件。另外，如果有特殊条件，例如高湿度环境，盐水，油，化学药品等，请输入。 安装位置　[室外/室内]　・存放在板上　・内置在设备中　・其他(　　) 工作温度　工作温度范围　(　　)℃　～　(　　)℃　平均工作温度　(　　)℃ 贮存温度　储存温度范围　(　　)℃　～　(　　)℃　平均储存温度　(　　)℃ 其他特殊环境条件　该设备安装在建筑物屋顶的小隔间中
预期寿命	⑤	(　　)年
电气规格		输入充电/放电规格，周期模式(包括暂停)和运行速率(充电/放电频率)。对于复杂的情况，最好有附件，例如图形。 ⑨运转率旨在计算由于充放电引起的自发热。
	⑥	电压规格　最大充电电压　(　　)V　※模块的额定电压 正常使用时的电压范围　(　　)V　～　(　　)V 待机电压或充电/放电参考电压　(　　)V
	⑦	充电/放电功率或电流　充电功率　(　　)W　或充电电流　(　　)A 放电功率　(　　)W　或放电电流　(　　)A
	⑧	充/放电时间(充/放电周期)　充电时间　(　　)秒　放电时间　(　　)秒　暂停　(　　)秒 1个循环时间(　　)秒
	⑨	运转率(充放电频率)　充/放电工作时间　(　　)小时 / 天。年份或充放电循环次数　(　　)次/分钟。时间。天。年
机械规格		请填写机械规格要求。对于复杂的内容，理想的是具有诸如图形的附加材料。
	⑩	外部尺寸限制　限制所需的方向和长度　(　　)D ×　(　　)W　×　(　　)H mm 重量制限　重量　(　　)kg 以下
	⑪	耐振动/冲击性能 所需规格/适用标准
	⑫	防水．防尘．性能 所需规格　/　适用标准(IPxx)
	⑬	包装/端子规格　如果在规格中指定，例如模型的外包装(外壳)以及(+)(-)端子的形状和位置，请输入它们。
附加功能	⑭	请填写基本模型配置以外的所有必要功能。*基本配置:电池/母线连接/电压平衡电路/过电压检测电路　[有 ／ 無] ・温度传感器　・释放　・保险丝　・冷却风扇　・其他(　　)

[是 ・ 否]　資料名:

NIPPON CHEMI-CON

Nippon chemi-con corporation