## KMS







- ⊙カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
- ◎太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
- ⊙105℃3,000時間保証(リプル重畳)。
- ◎定格電圧範囲:160~600V、静電容量範囲:47~3,300  $\mu$  F
- ●基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。




#### ◆規格表

項目			性	能							
カテゴリ温度範囲	$-40 \sim +105^{\circ}\text{C}(160 \sim 500\text{V}_{dc}) -25 \sim +105^{\circ}\text{C}(550 \sim 600\text{V}_{dc})$										
定格電圧範囲	160~600Vdc										
静電容量許容差	±20% (M) (20°C, 120Hz)										
漏れ電流	I≦3√CV										
	I:漏れ電流(μA)、C:静電容量(μF)、V:定格電圧(Vdc) (20℃、5分値)										
損失角の正接(tanδ)	定格電圧(Vdc)	160~400V	420~600V								
	$tan \delta$ (Max.)	0.15	0.20	(20℃, 120Hz)							
温度特性	定格電圧(Vdc)	160~400V	420~600V								
/インピーダンス比\	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4	8								
\右表の値以下 /				(120Hz)							
耐久性	105℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して3,000時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、										
	下記を満足すること										
	静電容量変化率	初期値の±20%以内									
	損失角の正接	初期規格値の200%以									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	里(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足										
	すること			<u></u>							
	静電容量変化率	初期値の±15%以内									
	損失角の正接	初期規格値の150%以	F								
	漏れ電流	初期規格値以下									


#### ◆寸法図(CE692 形)[mm]


●端子コード: VS ( φ 22 ~ φ 35): 標準品





### ●端子コード:LI( φ 35)








- (注 1) 陰極端子のリベット部は網目刻印とする。
- (注 2) 標準仕様は「樹脂板無し」とする。

#### ◆品番体系



品番コードの詳細は「品番の表し方(基板自立形)」をご参照下さい。



# KMS

#### ◆標準品一覧表

¥ 1031	午00一.	見公									
WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	$\tan\delta$	定格リプル 電流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	品番	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	$tan \delta$	定格リプル 電流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	品番
	470	22 × 25	0.15	1.47	EKMS161VSN471MP25S		1,800	30 × 45	0.15	3.66	EKMS201VSN182MR45S
	680	22 × 30	0.15	1.86	EKMS161VSN681MP30S		1,800	30 × 50	0.15	3.72	EKMS201VSN182MR50S
	680	25.4 × 25	0.15	1.84	EKMS161VSN681MQ25S	200	1,800	35 × 40	0.15	3.81	EKMS201VSN182MA40S
	820	22 × 35	0.15	2.09	EKMS161VSN821MP35S		2,200	35 × 45	0.15	4.32	EKMS201VSN222MA45S
	820	25.4 × 30	0.15	2.08	EKMS161VSN821MQ30S		2,700	35 × 50	0.15	4.88	EKMS201VSN272MA50S
	1,000	22 × 40	0.15	2.35	EKMS161VSN102MP40S		270	22 × 25	0.15	1.11	EKMS251VSN271MP25S
	1,000	22 × 45	0.15	2.40	EKMS161VSN102MP45S		330	22 × 30	0.15	1.29	EKMS251VSN331MP30S
	1,000	25.4 × 35	0.15	2.40	EKMS161VSN102MQ35S		390	22 × 35	0.15	1.44	EKMS251VSN391MP35S
	1,000	30 × 25	0.15	2.50	EKMS161VSN102MR25S		390	25.4 × 25	0.15	1.40	EKMS251VSN391MQ25S
	1,200	22 × 50	0.15	2.69	EKMS161VSN122MP50S		470	22 × 40	0.15	1.61	EKMS251VSN471MP40S
	1,200	25.4 × 40	0.15	2.68	EKMS161VSN122MQ40S		470	25.4 × 30	0.15	1.57	EKMS251VSN471MQ30S
	1,200	30 × 30	0.15	2.77	EKMS161VSN122MR30S		560	22 × 45	0.15	1.79	EKMS251VSN561MP45S
160	1,200	35 × 25	0.15	2.91	EKMS161VSN122MA25S		560	25.4 × 35	0.15	1.79	EKMS251VSN561MQ35S
	1,500	25.4 × 45	0.15	3.05	EKMS161VSN152MQ45S		560	30 × 25	0.15	1.87	EKMS251VSN561MR25S
	1,500	30 × 35	0.15	3.17	EKMS161VSN152MR35S		680	22 × 50	0.15	2.02	EKMS251VSN681MP50S
	1,800	25.4 × 50	0.15	3.40	EKMS161VSN182MQ50S		680	25.4 × 40	0.15	2.02	EKMS251VSN681MQ40S
	1,800	30 × 40	0.15	3.57	EKMS161VSN182MR40S	250	680	30 × 30	0.15	2.08	EKMS251VSN681MR30S
	1,800	35 × 30	0.15	3.62	EKMS161VSN182MA30S		680	35 × 25	0.15	2.19	EKMS251VSN681MA25S
	2,200	30 × 45	0.15	4.05	EKMS161VSN222MR45S		820	25.4 × 45	0.15	2.26	EKMS251VSN821MQ45S
	2,200	35 × 35	0.15	4.07	EKMS161VSN222MA35S		820	30 × 35	0.15	2.34	EKMS251VSN821MR35S
	2,700	30 × 50	0.15	4.56	EKMS161VSN272MR50S		1,000	25.4 × 50	0.15	2.53	EKMS251VSN102MQ50S
	2,700	35 × 40	0.15	4.67	EKMS161VSN272MA40S		1,000	30 × 40	0.15	2.66	EKMS251VSN102MR40S
	2,700	35 × 45	0.15	4.78	EKMS161VSN272MA45S		1,000	35 × 30	0.15	2.70	EKMS251VSN102MA30S
	3,300	35 × 50	0.15	5.40	EKMS161VSN332MA50S		1,200	30 × 45	0.15	2.99	EKMS251VSN122MR45S
	390	22 × 25	0.15	1.34	EKMS181VSN391MP25S		1,200	30 × 50	0.15	3.04	EKMS251VSN122MR50S
	560	22×30	0.15	1.68	EKMS181VSN561MP30S		1,200	35 × 35	0.15	3.00	EKMS251VSN122MA35S
	560	25.4 × 25	0.15	1.67	EKMS181VSN561MQ25S		1,500	35 × 40	0.15	3.48	EKMS251VSN152MA40S
	680	22×35	0.15	1.90	EKMS181VSN681MP35S		1,500	35 × 45	0.15	3.56	EKMS251VSN152MA45S
	820	22 × 40	0.15	2.13	EKMS181VSN821MP40S		1,800	35 × 50	0.15	3.98	EKMS251VSN182MA50S
	820	25.4 × 30	0.15	2.08	EKMS181VSN821MQ30S		180	22 × 25	0.15	0.95	EKMS3B1VSN181MP25S
	820	30 × 25	0.15	2.26	EKMS181VSN821MR25S		220	22 × 30	0.15	1.10	EKMS3B1VSN221MP30S
	1,000	22 × 45		2.40			220	<del>                                     </del>	0.15	1.10	
			0.15		EKMS181VSN102MP45S			25.4 × 25			EKMS3B1VSN221MQ25S
	1,000	22 × 50	0.15	2.45	EKMS181VSN102MP50S		270	22 × 35	0.15	1.24	EKMS3B1VSN271MP35S
	1,000	25.4 × 35	0.15	2.40	EKMS181VSN102MQ35S		330	22 × 40	0.15	1.40	EKMS3B1VSN331MP40S
	1,000	25.4 × 40	0.15	2.45	EKMS181VSN102MQ40S		330	25.4 × 30	0.15	1.38	EKMS3B1VSN331MQ30S
180	1,000	30 × 30	0.15	2.52	EKMS181VSN102MR30S		330	30 × 25	0.15	1.43	EKMS3B1VSN331MR25S
	1,200	25.4 × 45	0.15	2.73	EKMS181VSN122MQ45S		390	22 × 45	0.15	1.56	EKMS3B1VSN391MP45S
	1,200	30 × 35	0.15	2.83	EKMS181VSN122MR35S		390	22 × 50	0.15	1.59	EKMS3B1VSN391MP50S
	1,200	35 × 25	0.15	2.91	EKMS181VSN122MA25S		390	25.4 × 35	0.15	1.57	EKMS3B1VSN391MQ35S
	1,500	25.4 × 50	0.15	3.10	EKMS181VSN152MQ50S		470	25.4 × 40	0.15	1.76	EKMS3B1VSN471MQ40S
	1,500	30 × 40	0.15	3.26	EKMS181VSN152MR40S	315	470	30 × 30	0.15	1.73	EKMS3B1VSN471MR30S
	1,500	35 × 30	0.15	3.31	EKMS181VSN152MA30S	313	470	35 × 25	0.15	1.82	EKMS3B1VSN471MA25S
	1,800	30 × 45	0.15	3.66	EKMS181VSN182MR45S		560	25.4 × 45	0.15	1.96	EKMS3B1VSN561MQ45S
	1,800	35 × 35	0.15	3.68	EKMS181VSN182MA35S		560	25.4 × 50	0.15	1.99	EKMS3B1VSN561MQ50S
	2,200	30 × 50	0.15	4.11	EKMS181VSN222MR50S		560	30 × 35	0.15	1.93	EKMS3B1VSN561MR35S
	2,200	35 × 40	0.15	4.22	EKMS181VSN222MA40S		560	35 × 30	0.15	2.02	EKMS3B1VSN561MA30S
	2,700	35 × 45	0.15	4.78	EKMS181VSN272MA45S		680	30 × 40	0.15	2.19	EKMS3B1VSN681MR40S
	2,700	35 × 50	0.15	4.88	EKMS181VSN272MA50S		680	35 × 35	0.15	2.26	EKMS3B1VSN681MA35S
	390	22 × 25	0.15	1.34	EKMS201VSN391MP25S		820	30 × 45	0.15	2.47	EKMS3B1VSN821MR45S
	470	22×30	0.15	1.54	EKMS201VSN471MP30S		820	30 × 50	0.15	2.51	EKMS3B1VSN821MR50S
	560	22×35	0.15	1.72	EKMS201VSN561MP35S		820	35 × 40	0.15	2.57	EKMS3B1VSN821MA40S
	560	25.4 × 25	0.15	1.67	EKMS201VSN561MQ25S		1,000	35 × 45	0.15	2.91	EKMS3B1VSN102MA45S
	680	22 × 40	0.15	1.94	EKMS201VSN681MP40S		1,200	35 × 50	0.15	3.25	EKMS3B1VSN122MA50S
	680	25.4 × 30	0.15	1.89	EKMS201VSN681MQ30S		120	22 × 25	0.15	0.77	EKMS401VSN121MP25S
	820	22 × 45	0.15	2.17	EKMS201VSN821MP45S		150	22 × 30	0.15	0.90	EKMS401VSN151MP30S
	820	25.4 × 35	0.15	2.17	EKMS201VSN821MQ35S		180	22 × 35	0.15	1.02	EKMS401VSN181MP35S
	820	30 × 25	0.15	2.26	EKMS201VSN821MR25S	400	180	25.4 × 25	0.15	0.99	EKMS401VSN181MQ25S
200	1,000	22 × 50	0.15	2.45	EKMS201VSN102MP50S		220	22 × 40	0.15	1.15	EKMS401VSN221MP40S
	1,000	25.4 × 40	0.15	2.45	EKMS201VSN102MQ40S		220	25.4 × 30	0.15	1.13	EKMS401VSN221MQ30S
	1,000	30 × 30	0.15	2.52	EKMS201VSN102MR30S		270	22 × 45	0.15	1.29	EKMS401VSN271MP45S
	1,000	35 × 25	0.15	2.66	EKMS201VSN102MA25S		270	25.4 × 35	0.15	1.30	EKMS401VSN271MQ35S
	1,200	25.4 × 45	0.15	2.73	EKMS201VSN122MQ45S		270	30 × 25	0.15	1.29	EKMS401VSN271MR25S
	1,200	25.4 × 50	0.15	2.78	EKMS201VSN122MQ50S		330	22 × 50	0.15	1.47	EKMS401VSN331MP50S
	1,200	30 × 35	0.15	2.83	EKMS201VSN122MR35S		330	25.4 × 40	0.15	1.47	EKMS401VSN331MQ40S
	1,200	35 × 30	0.15	2.96	EKMS201VSN122MA30S		330	30 × 30	0.15	1.45	EKMS401VSN331MR30S
	1,500	30 × 40	0.15	3.26	EKMS201VSN152MR40S		330	35 × 25	0.15	1.52	EKMS401VSN331MA25S
	1,500	35 × 35	0.15	3.36	EKMS201VSN152MA35S		390	25.4 × 45	0.15	1.63	EKMS401VSN391MQ45S



### KMS シリーズ

#### ◆標準品一覧表

<b>▼</b> 1/ホ-	毕品一:	見 43									
				定格リプル						定格リプル	
wv l	Cap	ケースサイズ		電流	D. W.	l wv l	Cap	ケースサイズ		電流	D ##
$(V_{dc})$	(μF)	$\phi D \times L(mm)$	tan δ	(Arms/	品番	(V <sub>dc</sub> )	(μF)	$\phi D \times L(mm)$	$tan \delta$	(Arms/	品番
	., .	7512(1111)		105°C, 120Hz)			., .	, ()		105°C, 120Hz)	
	390	25.4 × 50	0.15	1.66	EKMS401VSN391MQ50S		47	22 × 25	0.20	0.51	EKMS501VSN470MP25S
	390	30 × 35	0.15	1.61	EKMS401VSN391MR35S		56	22 × 30	0.20	0.58	EKMS501VSN560MP30S
	470	30 × 40	0.15	1.82	EKMS401VSN471MR40S		68	25.4 × 25	0.20	0.65	EKMS501VSN680MQ25S
	470	35 × 30	0.15	1.85	EKMS401VSN471MA30S		82	22 × 35	0.20	0.72	EKMS501VSN820MP35S
	560	30 × 45	0.15	2.04	EKMS401VSN561MR45S		82	25.4 × 30	0.20	0.74	EKMS501VSN820MQ30S
400	560	30 × 50	0.15	2.07	EKMS401VSN561MR50S		100	22 × 45	0.20	0.83	EKMS501VSN101MP45S
	560	35 × 35	0.15	2.05	EKMS401VSN561MA35S		100	30 × 25	0.20	0.82	EKMS501VSN101MR25S
	680	35 × 40	0.15	2.34	EKMS401VSN681MA40S		120	22 × 50	0.20	0.93	EKMS501VSN121MP50S
	680	35 × 45	0.15	2.40	EKMS401VSN681MA45S		120	25.4 × 35	0.20	0.93	EKMS501VSN121MQ35S
	820	35 × 50	0.15	2.69	EKMS401VSN821MA50S		120	30 × 30	0.20	0.91	EKMS501VSN121MR30S
	100	22 × 25	0.20	0.70	EKMS421VSN101MP25S		150	25.4 × 45	0.20	1.08	EKMS501VSN151MQ45S
	120	22×30	0.20	0.81	EKMS421VSN121MP30S	500	150	30 × 35	0.20	1.04	EKMS501VSN151MR35S
	120	25.4 × 25	0.20	0.81	EKMS421VSN121MQ25S		150	35 × 25	0.20	0.99	EKMS501VSN151MA25S
	150	22 × 35	0.20	0.93	EKMS421VSN151MP35S		180	25.4 × 50	0.20	1.20	EKMS501VSN181MQ50S
	180	22 × 40	0.20	1.04	EKMS421VSN181MP40S		180	30 × 40	0.20	1.17	EKMS501VSN181MR40S
	180	25.4 × 30	0.20	1.02	EKMS421VSN181MQ30S		180	35 × 30	0.20	1.10	EKMS501VSN181MA30S
	180	30 × 25	0.20	1.06	EKMS421VSN181MR25S		220	30 × 45	0.20	1.33	EKMS501VSN221MR45S
	220	22 × 45	0.20	1.17	EKMS421VSN221MP45S		220	35 × 35	0.20	1.23	EKMS501VSN221MA35S
	220	22 × 50	0.20	1.20	EKMS421VSN221MP50S		270	30×50	0.20	1.50	EKMS501VSN271MR50S
	220	25.4 × 35	0.20	1.18	EKMS421VSN221MQ35S		270	35 × 40	0.20	1.42	EKMS501VSN271MA40S
	220	30 × 30	0.20	1.18	EKMS421VSN221MR30S		330	35 × 45	0.20	1.60	EKMS501VSN331MA45S
420	270	25.4 × 40	0.20	1.33	EKMS421VSN271MQ40S		390	35 × 50	0.20	1.78	EKMS501VSN391MA50S
420	270	25.4 × 45	0.20	1.36	EKMS421VSN271MQ45S		470	35 × 60	0.20	2.03	EKMS501VSN471MA60S
	270	35 × 25	0.20	1.38	EKMS421VSN271MA25S	550	82	22 × 35	0.20	0.72	EKMS551VSN820MP35S
	330	25.4 × 50	0.20	1.52	EKMS421VSN331MQ50S		82	25.4 × 30	0.20	0.74	EKMS551VSN820MQ30S
	330	30 × 35	0.20	1.48	EKMS421VSN331MR35S		100	22 × 45	0.20	0.83	EKMS551VSN101MP45S
	330	30 × 40	0.20	1.52	EKMS421VSN331MR40S		100	25.4 × 35	0.20	0.85	EKMS551VSN101MQ35S
	330	35 × 30	0.20	1.55	EKMS421VSN331MA30S		100	30 × 25	0.20	0.82	EKMS551VSN101MR25S
	390	30 × 45	0.20	1.70	EKMS421VSN391MR45S		120	22 × 50	0.20	0.93	EKMS551VSN121MP50S
	390	35 × 35	0.20	1.71	EKMS421VSN391MA35S		120	25.4 × 40	0.20	0.95	EKMS551VSN121MQ40S
	470	30 × 50	0.20	1.90	EKMS421VSN471MR50S		120	30 × 30	0.20	0.91	EKMS551VSN121MR30S
	470	35 × 40	0.20	1.95	EKMS421VSN471MA40S		120	35 × 25	0.20	0.88	EKMS551VSN121MA25S
	560	35 × 45	0.20	2.17	EKMS421VSN561MA45S		150	25.4 × 45	0.20	1.08	EKMS551VSN151MQ45S
	680	35 × 50	0.20	2.45	EKMS421VSN681MA50S		150	30 × 35	0.20	1.04	EKMS551VSN151MR35S
	82	22 × 25	0.20	0.64	EKMS451VSN820MP25S		180	25.4 × 50	0.20	1.20	EKMS551VSN181MQ50S
	120	22 × 30	0.20	0.81	EKMS451VSN121MP30S		180	30 × 40	0.20	1.17	EKMS551VSN181MR40S
	120	22 × 35	0.20	0.83	EKMS451VSN121MP35S		180	35 × 30	0.20	1.10	EKMS551VSN181MA30S
	120	25.4 × 25	0.20	0.81	EKMS451VSN121MQ25S		220	30 × 45	0.20	1.33	EKMS551VSN221MR45S
	150	22 × 40	0.20	0.94	EKMS451VSN151MP40S		220	35 × 35	0.20	1.23	EKMS551VSN221MA35S
	150	25.4 × 30	0.20	0.93	EKMS451VSN151MQ30S		270	30 × 50	0.20	1.50	EKMS551VSN271MR50S
	180	22 × 45	0.20	1.06	EKMS451VSN181MP45S		270	35 × 40	0.20	1.42	EKMS551VSN271MA40S
	180	25.4 × 35	0.20	1.06	EKMS451VSN181MQ35S		330	35 × 45	0.20	1.60	EKMS551VSN331MA45S
	180	30 × 25	0.20	1.06	EKMS451VSN181MR25S		330	35 × 50	0.20	1.64	EKMS551VSN331MA50S
	220	22 × 50	0.20	1.20	EKMS451VSN221MP50S		470	35 × 60	0.20	2.03	EKMS551VSN471MA60S
	220	25.4 × 40	0.20	1.20	EKMS451VSN221MQ40S		100	30 × 30	0.20	0.83	EKMS601VSN101MR30S
450	220	30 × 30	0.20	1.18	EKMS451VSN221MR30S		100	35 × 25	0.20	0.85	EKMS601VSN101MA25S
	220	35 × 25	0.20	1.24	EKMS451VSN221MA25S		120	30 × 35	0.20	0.93	EKMS601VSN121MR35S
	270	25.4 × 45	0.20	1.36	EKMS451VSN271MQ45S		150	30 × 40	0.20	1.07	EKMS601VSN151MR40S
	270	25.4 × 50	0.20	1.38	EKMS451VSN271MQ50S	600	150	35 × 30	0.20	1.06	EKMS601VSN151MA30S
	270	30 × 35	0.20	1.34	EKMS451VSN271MR35S		180	30 × 45	0.20	1.20	EKMS601VSN181MR45S
	270	35 × 30	0.20	1.40	EKMS451VSN271MA30S		180	30 × 50	0.20	1.22	EKMS601VSN181MR50S
	330	30 × 40	0.20	1.52	EKMS451VSN331MR40S		180	35 × 35	0.20	1.18	EKMS601VSN181MA35S
	390	30 × 45	0.20	1.70	EKMS451VSN391MR45S		220	30 × 60	0.20	1.40	EKMS601VSN221MR60S
	390	30 × 50	0.20	1.73	EKMS451VSN391MR50S		220	35 × 40	0.20	1.35	EKMS601VSN221MA40S
	390	35 × 35	0.20	1.71	EKMS451VSN391MA35S		220	35 × 45	0.20	1.38	EKMS601VSN221MA45S
	470	35 × 40	0.20	1.95	EKMS451VSN471MA40S		270	35 × 50	0.20	1.56	EKMS601VSN271MA50S
	470	35 × 45	0.20	1.99	EKMS451VSN471MA45S		330	35 × 60	0.20	1.79	EKMS601VSN331MA60S
	560	35 × 50	0.20	2.22	EKMS451VSN561MA50S						

#### ◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

#### ●周波数補正係数

周波数(Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
160~250V <sub>dc</sub>	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450V <sub>dc</sub>	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43
500~600V <sub>dc</sub>	0.70	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、 寿命が加速します。

詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5-3リプル電流と寿命」項をご参 照ください。



- 製品を正しく安全にご利用していただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用の前に必ず『使用上の注意 事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器(自動車、列車、船舶等)⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限らせて頂き、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせて頂きます。また、当社ではトレーサビリティーが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせて頂きます。

品番の表し方

品番コード付属表

製品シリーズ統廃合

海外拠点生産品目

環境対応

<u>テクニカルノート</u>

使用上の注意

はんだ付け推奨条件

テーピング仕様・リード加工・梱包仕様

基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状