長寿命化

MZL

MZA/MZR

アルチップ™- MZLシリース

●低ESR、105℃ 5,000時間保証。●定格電圧範囲:6.3~50V。●静電容量範囲:100~1,500μF。

◎耐振構造品も対応可能。

●AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。














◆規格表


項目					性		能			
カテゴリ温度範囲	_55~+105℃									
定格電圧範囲	6.3~50Vdc									
静電容量許容差	±20%(M)							(20℃、120Hz)		
漏れ電流	I=0.01CVまたは3μAのいずれか大なる値以下									
	I:漏れ電流(μA)、C:静	電容量(μ F)、V	(20℃、2分値)						
損失角の正接(tanδ)	定格電圧(Vdc)	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V			
[tan δ (Max.)	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	(20℃、120Hz)		
温度特性	定格電圧(Vdc)	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V			
/インピーダンス比\	Z(-25°C)/Z(+20°C)	2	2	2	2	2	2			
∖右表の値以下 /	Z(-40°C) ∕Z(+20°C)	3	3	3	3	3	3			
	Z(-55°C)/Z(+20°C)	4	4	4	3	3	3	(120Hz)		
耐久性	105℃において定格電圧を5,000時間印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること									
[静電容量変化率 初期値の±35%以内									
	損失角の正接 初期規格値の300%以下									
	漏れ電流 初期規格値以下									
高温無負荷特性	105℃において電圧を印加	加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行ったとき、下記を								
	満足すること									
	静電容量変化率 初期値の±30%以内									
	損失角の正接	初期規构	各値の20	0%以下						
	漏れ電流	初期規模	各値以下							
サージ電圧特性 常温(15~35℃)において保護抵抗(RC=0.1±0.05sとなる							直列に接	続し、サージ電圧を充電30±5秒、開放5分30秒で1,000回		
	印加後、下記を満足すること									
	定格電圧(Vdc)	6.3	10	16	25	35	50			
	サージ電圧(V _{dc})	7.2	12	18	29	40	58			
	外観	著しい	異常が無	いこと						
	静電容量変化率		の±20%							
	損失角の正接	初期規構	各値の20	0%以下						
	漏れ電流	初期規構	各値以下							
	(注意)									
	本規定は異常時の過電圧について規定するものであり、常時過電圧がかかることを想定しているものではありません							ことを想定しているものではありません		
許容洗浄条件	テクニカルノート 6項「基	板洗浄に	こついて」	をご参照	下さい					

◆寸法図(CE32形)[mm]

●端子コード: A

●端子コード: G (耐振構造)





サイズ コード	D	L	Α	В	С	w	Р
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7~1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7~1.1	4.5

[//] 内:補助端子

◆表示

表示例 35V560μFの場合



定格電圧(Vdc)	表示記号
6.3	j
10	Α
16	C
25	Е
35	V
50	H


●定格電圧の製品表示

サージ電圧を超える電圧印加は短寿命になるだけでなく、ショートを伴う故障に至る場合があります。 定格電圧および上記サージ電圧印加条件を超えないよう、保護回路等のご検討をお願い致します。



アルチップ™- MΖLシリーズ

◆品番体系



品番コードの詳細は「品番の表し方 (チップ形)」をご参照下さい。

◆標準品一覧表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	サイズコード	$ an\delta$	等価直列抵抗 (Ω max./20℃, 100kHz)	定格リプル電流 (mArms/105℃, 100kHz)	品番	
	470	HA0	0.26	0.16	600	EMZL6R3 RA471MHA0G	
6.3	1,000	HA0	0.26	0.16	600	EMZL6R3□RA102MHA0G	
	1,500	JA0	0.26	0.08	850	EMZL6R3□RA152MJA0G	
	330	HA0	0.19	0.16	600	EMZL100□RA331MHA0G	
10	470	HA0	0.19	0.16	600	EMZL100□RA471MHA0G	
10	680	HA0	0.19	0.16	600	EMZL100□RA681MHA0G	
	1,000	JA0	0.19	0.08	850	EMZL100□RA102MJA0G	
	330	HA0	0.16	0.16	600	EMZL160□RA331MHA0G	
16	470	HA0	0.16	0.16	600	EMZL160□RA471MHA0G	
	680	JA0	0.16	0.08	850	EMZL160□RA681MJA0G	
	220	HA0	0.14	0.16	600	EMZL250□RA221MHA0G	
	330	HA0	0.14	0.16	600	EMZL250□RA331MHA0G	
25	470	HA0	0.14	0.08	850	EMZL250□RA471MHA0G	
	470	JA0	0.14	0.08	850	EMZL250□RA471MJA0G	
	820	JA0	0.14	0.06	1,190	EMZL250□RA821MJA0G	
	100	HA0	0.12	0.16	600	EMZL350□RA101MHA0G	
	220	HA0	0.12	0.16	600	EMZL350□RA221MHA0G	
35	330	HA0	0.12	0.08	850	EMZL350□RA331MHA0G	
	330	JA0	0.12	0.08	850	EMZL350□RA331MJA0G	
	560	JA0	0.12	0.06	1,190	EMZL350□RA561MJA0G	
	100	HA0	0.10	0.34	350	EMZL500□RA101MHA0G	
50	220	JA0	0.10	0.18	670	EMZL500□RA221MJA0G	

[□]には端子コードが入ります。

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

⊙周波数補正係数

制定	120	1k	10k	100k
100	0.40	0.75	0.90	1.00
220~560	0.50	0.85	0.94	1.00
680~1,500	0.60	0.87	0.95	1.00

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、 寿命が加速します。

詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5-3リプル電流と寿命」項をご参照 ください。



- 製品を正しく安全にご利用していただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用の前に必ず『使用上の注意 事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器(自動車、列車、船舶等)⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限らせて頂き、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせて頂きます。また、当社ではトレーサビリティーが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせて頂きます。

品番の表し方

品番コード付属表

製品シリーズ統廃合

海外拠点生産品目

環境対応

<u>テクニカルノート</u>

使用上の注意

はんだ付け推奨条件

テーピング仕様・リード加工・梱包仕様

基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状