

KXQ シリーズ

- 小形化
- 高リプル
- 高信頼
- RoHS2 適合品

- 車載充電器用途向けにラインアップ。
- KXJシリーズを小形化。
- 定格電圧範囲：400～450V、静電容量範囲：47～180 μ F。
- 105℃ 10,000～12,000時間保証（リプル重畳）。
- 基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。
- AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせください。





◆規格表

項目	性能	
カテゴリ温度範囲	-40～+105℃	
定格電圧範囲	400～450V _{dc}	
静電容量許容差	±20% (M) (20℃、120Hz)	
漏れ電流	I=0.04CV+100以下(1分値) I=0.02CV+25以下(5分値) I: 漏れ電流(μA)、C: 静電容量(μF)、V: 定格電圧(V _{dc}) (20℃)	
損失角の正接(tanδ)	定格電圧(V _{dc})	400～450V
	tan δ (Max)	0.30 (20℃、120Hz)
温度特性 (インピーダンス比) (右表の値以下)	定格電圧(V _{dc})	400～450V
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	6 (120Hz)
耐久性	105℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して12,000時間(25L以下: 10,000時間)電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること	
	静電容量変化率	初期値の±20%以内
	損失角の正接	初期規格値の200%以下
	漏れ電流	初期規格値以下
高温無負荷特性	105℃において電圧を印加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること	
	静電容量変化率	初期値の±20%以内
	損失角の正接	初期規格値の200%以下
	漏れ電流	初期規格値の500%以下


◆寸法図 (CE04形) [mm]

●端子コード：E



φD	16	18
φd	0.8	0.8
F	7.5	7.5
φD'	φD+0.5以下	
L'	L+2.0以下	

◆品番体系



品番コードの詳細は「品番の表し方(リード形)」をご参照ください。

KXQ シリーズ

◆標準品一覧表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (mA _{rms} /105℃, 120Hz)	品番	WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (mA _{rms} /105℃, 120Hz)	品番
400	56	16×20	0.30	450	EKXQ401E□□560ML20S	450	47	16×20	0.30	400	EKXQ451E□□470ML20S
	68	18×20	0.30	530	EKXQ401E□□680MM20S		62	16×25	0.30	510	EKXQ451E□□620ML25S
	75	16×25	0.30	580	EKXQ401E□□750ML25S		62	18×20	0.30	510	EKXQ451E□□620MM20S
	100	16×31.5	0.30	730	EKXQ401E□□101MLN3S		82	16×31.5	0.30	650	EKXQ451E□□820MLN3S
	100	18×25	0.30	660	EKXQ401E□□101MM25S		82	18×25	0.30	640	EKXQ451E□□820MM25S
	120	16×35.5	0.30	830	EKXQ401E□□121MLP1S		100	16×35.5	0.30	750	EKXQ451E□□101MLP1S
	130	16×40	0.30	910	EKXQ401E□□131ML40S		110	18×31.5	0.30	800	EKXQ451E□□111MMN3S
	130	18×31.5	0.30	860	EKXQ401E□□131MMN3S		120	16×40	0.30	860	EKXQ451E□□121ML40S
	160	18×35.5	0.30	980	EKXQ401E□□161MMP1S		130	18×35.5	0.30	920	EKXQ451E□□131MMP1S
	180	18×40	0.30	1,020	EKXQ401E□□181MM40S		160	18×40	0.30	980	EKXQ451E□□161MM40S
180	18×45	0.30	1,080	EKXQ401E□□181MM45S	180	18×45	0.30	1,000	EKXQ451E□□181MM45S		
420	51	16×20	0.30	400	EKXQ421E□□510ML20S						
	68	16×25	0.30	510	EKXQ421E□□680ML25S						
	68	18×20	0.30	510	EKXQ421E□□680MM20S						
	91	16×31.5	0.30	650	EKXQ421E□□910MLN3S						
	91	18×25	0.30	640	EKXQ421E□□910MM25S						
	110	16×35.5	0.30	750	EKXQ421E□□111MLP1S						
	120	18×31.5	0.30	800	EKXQ421E□□121MMN3S						
	130	16×40	0.30	860	EKXQ421E□□131ML40S						
	150	18×35.5	0.30	920	EKXQ421E□□151MMP1S						
	160	18×40	0.30	980	EKXQ421E□□161MM40S						
180	18×45	0.30	1,000	EKXQ421E□□181MM45S							

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

◆定格リップル電流周波数補正係数

リップル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

◎周波数補正係数

静電容量(μF)	周波数(Hz)			
	120	1k	10k	100k
47~91	1.00	1.50	1.90	2.00
100~180	1.00	1.40	1.65	1.70

※アルミ電解コンデンサの劣化はリップル電流重畳による自己発熱温度上昇により、寿命が加速します。

詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5-3リップル電流と寿命」項をご参照ください。

- 製品を正しく安全にご利用いただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用前に必ず『使用上の注意事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器（自動車、列車、船舶等）⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限りましては、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせていただきます。また、当社ではトレーサビリティが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせていただきます。

[品番の表し方](#)

[品番コード付属表](#)

[製品シリーズ統廃合](#)

[海外拠点生産品目](#)

[環境対応](#)

[テクニカルノート](#)

[使用上の注意](#)

[はんだ付け推奨条件](#)

[テーピング仕様・リード加工・梱包仕様](#)

[基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状](#)