

SRG 系列


小型化

薄型品

耐清洗

RoHS2  
适应品

- $\phi 10 \times 12.5L \sim \phi 18 \times 25L$  的小型、薄型品。
- 保证85°C 2,000小时。




规格表

项 目	性 能																					
工作温度范围	-40~+85°C																					
额定电压范围	6.3~50V <sub>dc</sub>																					
静电容量容许差	±20% (M) (20°C、120Hz)																					
漏电流	I ≤ 0.01CV 或者 3μA 中任意一个较大值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V <sub>dc</sub> ) (20°C、2分值)																					
损失角正切值 (tan δ)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压 (V<sub>dc</sub>)</td> <td>6.3V</td> <td>10V</td> <td>16V</td> <td>25V</td> <td>35V</td> <td>50V</td> </tr> <tr> <td>tan δ (Max.)</td> <td>0.28</td> <td>0.24</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> </tr> </table> 但是, 超过1,000 μF 的每增加1,000 μF 则 tan δ 设定增加0.03。 (20°C、120Hz)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	tan δ (Max.)	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12							
额定电压 (V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V																
tan δ (Max.)	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12																
温度特性 (阻抗比 Max.右表值)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压 (V<sub>dc</sub>)</td> <td>6.3V</td> <td>10V</td> <td>16V</td> <td>25V</td> <td>35V</td> <td>50V</td> </tr> <tr> <td>Z (-25°C) / Z (+20°C)</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Z (-40°C) / Z (+20°C)</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> (120Hz)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	Z (-25°C) / Z (+20°C)	5	4	3	2	2	2	Z (-40°C) / Z (+20°C)	12	10	8	5	4	3
额定电压 (V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V																
Z (-25°C) / Z (+20°C)	5	4	3	2	2	2																
Z (-40°C) / Z (+20°C)	12	10	8	5	4	3																
耐久性	在85°C环境中, 连续加载额定电压2,000小时后, 待温度恢复到20°C进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值																					
高温无负荷特性	在85°C环境中, 无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20°C, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的±25% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值																					
容许清洗条件	请参照Technical note 第6项 「基板清洗」																					


尺寸图 (CE04 形) [mm]

- 端子代码: E



φD	10、12.5	16、18
φd	0.6	0.8
F	5.0	7.5
φD'	φD + 0.5max.	
L'	L + 1.5max.	

产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法(引线型)」。

SRG 系列

◆标准品一览表

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (mA <sub>rms</sub> /85℃, 120Hz)	产品型号	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (mA <sub>rms</sub> /85℃, 120Hz)	产品型号
6.3	4,700	16×15	0.37	1,410	ESRG6R3E□□472ML15S	25	470	10×12.5	0.16	525	ESRG250E□□471MJC5S
	6,800	18×15	0.43	1,660	ESRG6R3E□□682MM15S		1,000	12.5×15	0.16	830	ESRG250E□□102MK15S
	10,000	18×20	0.55	2,020	ESRG6R3E□□103MM20S		2,200	18×15	0.19	1,360	ESRG250E□□222MM15S
10	1,000	10×12.5	0.24	625	ESRG100E□□102MJC5S		3,300	18×20	0.22	1,720	ESRG250E□□332MM20S
	2,200	12.5×15	0.27	970	ESRG100E□□222MK15S		4,700	18×25	0.25	2,070	ESRG250E□□472MM25S
	3,300	16×15	0.30	1,310	ESRG100E□□332ML15S		35	330	10×12.5	0.14	475
	4,700	18×15	0.33	1,560	ESRG100E□□472MM15S	470		12.5×13	0.14	585	ESRG350E□□471MK13S
	6,800	18×20	0.39	1,870	ESRG100E□□682MM20S	1,000		16×15	0.14	1,010	ESRG350E□□102ML15S
10,000	18×25	0.51	2,370	ESRG100E□□103MM25S	2,200	18×20		0.17	1,560	ESRG350E□□222MM20S	
16	1,000	12.5×13	0.20	715	ESRG160E□□102MK13S	50	220	10×12.5	0.12	415	ESRG500E□□221MJC5S
	2,200	16×15	0.23	1,160	ESRG160E□□222ML15S		330	12.5×13	0.12	525	ESRG500E□□331MK13S
	3,300	18×15	0.26	1,460	ESRG160E□□332MM15S		470	16×15	0.12	745	ESRG500E□□471ML15S
	4,700	18×20	0.29	1,770	ESRG160E□□472MM20S		1,000	18×20	0.12	1,160	ESRG500E□□102MM20S
	6,800	18×25	0.35	2,170	ESRG160E□□682MM25S						

□□内为端子加工·编带代码。

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

静电容量 (μF)	频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	100k
220~1,000		0.80	1.00	1.15	1.30	1.40	1.50
2,200~		0.85	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08

※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化。每升温5℃寿命减少一半。要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。