

最小発注単位

●ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては最小梱包単位の整数倍でご指定頂きますようお願い致します。

◆チップ形

シリーズ	サイズコード	テーピング(個)	トレー(個/箱)
(縦形)	E40、E61	1,000	
 アルチップ™	F46、F55、F61	1,000	_
MVE/MZT/MZS	F80	900	_
MZL/MZR/MZJ	H70	1,000	_
MZA/MVY/MZF	HA0	500	_
MZE/MZK/MLA MLF/MLE/MLK	HC0	400	_
MVL/MXB/MHS	J80, JA0, JA5	500	_
MVH/MHL/MHB	JC0、JC5	400	_
MHJ/MHK/MHU	JH0	200	_
NP CAP™	KE0	250	600
PXN/PXT/PXJ PXG/PXK/PXS	KG5	200	600
PXG/PXK/PXS PXF/PXE/PXA	KN0	150	_
PXD/PXH/PNA	LH0	175	400
導電性高分子ハイブリッド	LN0	125	400
HXF/HXE/HXK	мно	150	300
HXJ/HXC/HXD	MNO	100	300

◆リード形

	製ロエノブ 袋詰		り品※1	二 ぱいがロ (畑)	トレー梱包品(個)	
製品サイズ		ロングリード(個/箱)	リード加工品※2(個/箱)	テーピング品(個)	カットタイプ(C3,C5)	
φ5	8L	1,000	1,000	2,000	-	
φ6.3	8L	1,000	1,000	2,000	_	
φ8	20L以下	1,000	1,000	1,000	_	
	11.5L	500	500	500	_	
	12.5L	2,000 (500)**3	3,000 (500)** ³	800 (500) **3	1,500(-)**3	
410	16~20L	2,000	2,000	800	1,500	
φ10	25L	1,000	2,000	800	1,500	
	30~45L	1,000	1,000	_	750	
	50L	500	1,000	_	_	
	16L以下	1,000	2,000	500	1,500	
	20~25L	1,000	1,000	500	1,500	
ϕ 12.5	30L	1,000	1,000	_	750	
	35~45L	500	500	_	750	
	50L	500	500	_	_	
	20L以下	500	1,000	250	500	
φ 14.5	25L	500	500	250	500	
ψ 14.5	30~45L	500	500	_	500	
	50L	250	250	_	_	
	15L、16L	500	1,000	250	500	
	20~25L	500	500	250	500	
φ16	30∼35.5L	500	500	_	500	
ΨΙΟ	40L	250	500	_	500	
	45L	250	500	_	_	
	50L	250	250	-	-	
φ18	25L以下	500	500	250	500	
ΨΙδ	30~50L	250	250	_	500	

- ※1 GVA、GPD、GVD、GQBシリーズは袋詰めには対応していません。箱詰めでの対応となります。
- ※2 リード加工品については、端子形状及び梱包形態によって梱包数が異なる場合がありますので、お問い合わせください。 ※3 ()内は導電性高分子タイプ、導電性高分子ハイブリッドタイプの最小梱包数です。

ı	シリーズ	ケース	サイズ	箱詰め品(個)	ケース	サイズ	箱詰め品(個)
	29-X	φD	L	ロングリード	φD	L	ロングリード
	アルミ電解コンデンサ	12.5	20~31.5	500	16	20~31.5	250
	GVA/GPD/GVD	12.5	35~40	300	10	35~40	230
		14.5	20~31.5	300	18	20~31.5	200
	GQB	14.5	35~40	300	10	35~40	200

◆基板自立形

製品サイズ	梱 包 数(個)
φ 22~ φ 35	200

◆ネジ端子形

製品サイズ	最小発注単位(個)
φ76.2以下	20
φ89	10
φ 100	4