

## 系列的撤并与标准化

下表中的系列已经从产品目录中删除。  
因属于计划停产产品，设计新产品时，建议您使用推荐替代系列。

分类	形状	旧系列	产品的特长	推荐替代系列	
导电性高分子混合型铝电解电容器	贴片型	HXA	125℃ 高温、低ESR品	HXC	
		HXB	105℃ 低ESR品	HXD	
导电性高分子固体铝电解电容器	引线型	PSA	超低ESR、高纹波电流品	PSE/PSF/PSG	
		PS	超低ESR、高纹波电流品		
铝电解电容器	贴片型	MV	85℃ 标准品	MVE	
		MVA	85℃ 标准品		
		MVK	105℃ 标准品		
		MKB	105℃ 高耐电压品		
		双极性MV	85℃ 双极性品		
		双极性MVK	105℃ 双极性品		
	引线型	SRM	85℃ L=5mm品	—	
		SRE	85℃ L=5mm品		
		KRE	105℃ L=5mm品		
		SRA	85℃ L=7mm品		
		KMA	105℃ L=7mm品		
		双极性SRE	85℃ 双极性 L=5mm品		
		双极性SRA	85℃ 双极性 L=7mm品		
		双极性KRE	105℃ 双极性 L=5mm品		
		双极性KMA	105℃ 双极性 L=7mm品		
		双极性SME	85℃ 双极性、小型化品		
		双极性KME	105℃ 双极性、小型化品		
		双极性SNX	音响用85℃ 双极性品		
		SMQ	85℃ 标准品		KMQ
		SMG	85℃ 标准品		
		KMG	105℃ 标准品		
		KXG	105℃ 长寿命品		
		KXE	105℃ 长寿命品		
		GXE	125℃ 高温品		
		KMY	低阻抗·长寿命品		KYB
		KLJ	异常电压对应品		KLJ
		LBK	SRS安全气囊、小型化品		LBG/LBV
		FL	105℃ 小型·长寿命品		—
		PH	闪光灯用		
		ARI	音响用L=5/7mm品		
	基板自立型	KLM	高15mm薄型品	CHA	
		LXH	异常电压对应品		
	螺丝端子型	RWG	85℃ 高纹波电流、小型化品	RWH	
		RWY	85℃ 高纹波电流品		
		FTP	椭圆形状、高纹波电流品	—	