

## シリーズ統廃合

下表のシリーズはカタログより削除しました。  
生産終了予定品のため、新規ご設計の際には、代替推奨シリーズをご使用頂きますようお願い致します。

分類	形状	旧シリーズ	製品の特徴	代替推奨シリーズ	
導電性高分子ハイブリッド アルミ電解コンデンサ	チップ形	HXA	125℃高温度、低ESR品	HXC	
		HXB	105℃低ESR品	HXD	
導電性高分子アルミ 固体電解コンデンサ	リード形	PSA	超低ESR、高リプル電流品	PSE/PSF/PSG	
		PS	超低ESR、高リプル電流品		
アルミ電解コンデンサ	チップ形	MV	85℃標準品	MVE	
		MVA	85℃標準品		
		MVK	105℃標準品		
		MKB	105℃高耐電圧品		
		両極性MV	85℃両極性品		
	リード形	両極性MVK	105℃両極性品	—	
		SRM	85℃ L=5mm品		
		SRE	85℃ L=5mm品		
		KRE	105℃ L=5mm品		
		SRA	85℃ L=7mm品		
		KMA	105℃ L=7mm品		
		両極性SRE	85℃両極性 L=5mm品		
		両極性SRA	85℃両極性 L=7mm品		
		両極性KRE	105℃両極性 L=5mm品		
		両極性KMA	105℃両極性 L=7mm品		
		両極性SME	85℃両極性、小形化品		
		両極性KME	105℃両極性、小形化品		
		両極性SNX	Audio用 85℃両極性品		
		SMQ	85℃標準品		KMQ
		SMG	85℃標準品		
		KMG	105℃標準品		
		KXG	105℃長寿命品		
		KXE	105℃長寿命品		
		GXE	125℃高温度品		GXF
		KMY	低インピーダンス・長寿命品		KYB
	KLJ	異常電圧対応品	KLJ		
	LBK	SRSエアバック用途、小形化品	LBG/LBV		
	FL	105℃小形・長寿命品	—		
	PH	フォトフラッシュ用途			
	ARI	Audio用L=5/7mm品			
	基板自立形	KLM	高さ15mm薄形品	CHA	
		LXH	異常電圧対応品		
	ネジ端子形	RWG	85℃高リプル電流、小形化品	RWH	
RWY		85℃高リプル電流品			
FTP		長円形状、高リプル電流品	—		