シリーズ統廃合

下表のシリーズはカタログより削除しました。
生産終了予定品のため、新規ご設計の際には、代替推奨シリーズをご使用頂きますようお願い致します。

分類	形状	旧シリーズ	製品の特徴	代替推奨シリーズ
導電性高分子ハイブリッド アルミ電解コンデンサ	チップ形	HXA	125℃高温度、低ESR品	HXC
		HXB	105℃低ESR品	HXD
導電性高分子アルミ 固体電解コンデンサ	リード形	PSA	超低ESR、高リプル電流品	PSE/PSF/PSG
		PS	超低ESR、高リプル電流品	
アルミ電解コンデンサ	チップ形	MV	85℃標準品	MVE
		MVA	85℃標準品	
		MVK	105℃標準品	
		MVJ	105℃長寿命品	—
		MKB	105℃高耐電圧品	
		両極性MV	85℃両極性品	
		両極性MVK	105℃両極性品	
	リード形	SRM	85℃ L=5mm品	
		SRE	85℃ L=5mm品	
		KRE	105℃ L=5mm品	
		SRA	85℃ L=7mm品	
		KMA	105℃ L=7mm品	
		両極性SRE	85℃両極性 L=5mm品	
		両極性SRA	85℃両極性 L=7mm品	
		両極性KRE	105℃両極性 L=5mm品	
		両極性KMA	105℃両極性 L=7mm品	
		両極性SME	85℃両極性、小形化品	
		両極性KME	105℃両極性、小形化品	
		両極性SNX	Audio用 85℃両極性品	
		SMQ	85℃標準品	KMQ
		SMG	85℃標準品	
		KMG	105℃標準品	
		KXG	105℃長寿命品	KXJ
		KXE	105℃長寿命品	KXF
		GXE	125℃高温度品	GXF
		KMY	低インピーダンス・長寿命品	KYB
		KLG	異常電圧対応品	KLJ
		LBK	SRSエアバック用途、小形化品	LBG/LBV
		LE	105℃小形・長寿命品	—
		FL	105℃小形・長寿命品	
		PH	フォトフラッシュ用途	
		ARI	Audio用L=5/7mm品	
	基板自立形	KLM	高さ15mm薄形品	
		LXH	異常電圧対応品	CHA
	ネジ端子形	RWG	85℃高リプル電流、小形化品	RWH
		RWY	85℃高リプル電流品	
		FTP	長円形状、高リプル電流品	—

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。