

产品一览表

分类	系列名	用途与形状	额定电压范围	额定静电容量范围 μF	工作温度范围 ℃	页	
电子电路用	高频用	TACE	高频电流用金属化聚丙烯 高耐振动品	250~1000 V _{dc}	0.47~22	-40~+105	109
		TACD	高频电流用金属化聚丙烯 小型化品	250~1000 V _{dc}	0.033~22	-40~+105	113
		TACC	高频电流用金属化聚丙烯 大容量品	450~1000 V _{dc}	1.0~18	-40~+105	118
		TACB	高频电流用金属化聚丙烯 标准品	250~800 V _{dc}	0.033~22	-40~+105	122
		HACE	高频电流用金属化聚丙烯 高压用、高耐振动品	630~2000 V _{dc}	0.18~1.5	-40~+105	127
		HACD	高频电流用金属化聚丙烯 高压用、小型化品	630~4000 V _{dc}	0.0033~1.5	-40~+105	130
		HACB	高频电流用金属化聚丙烯 高压用、大电流品	630~4000 V _{dc}	0.001~1.2	-40~+105	136

以上系列均为环境对应品(符合RoHS2)。

※本公司还生产其他规格的产品,敬请订购。

产品体系图

◆金属化聚丙烯电容器

